

Povolení správce pohřbiště ke zřízení staveb (úprav) na pohřbišti a sdělení potřebných rozměrů

v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví

Správa hřbitova ve Žlunicích souhlasí s prováděním stavby (úpravy) při splnění těchto podmínek a sděluje závazné rozměry

- 1) žadatel (nájemce) provádí stavbu či úpravu na vlastní náklady a nebezpečí, je odpovědný za výběr prováděcí firmy i stavbu samotnou, je povinen dodržovat při stavbě tyto závazné podmínky, včetně předepsaných výměrů, dále dodržovat ustanovení hřbitovního řádu a stavbu udržovat v řádném stavu
- 2) práce řemeslné, nebo umělecké mohou na pohřbišti provádět jen oprávněné (odborné) firmy, nebo osoby pro tyto práce prokazatelně kvalifikované
- 3) základy musí být provedeny a dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, základní zdivo nesmí přesáhnout do pohřbivací plochy
- 4) pohřbivací plocha musí být zachována ve vnitřních rozměrech nejméně:
u hrobky 90x200cm, u hrobu 80x200cm, u hrobu dětského 60x160cm
- 5) hloubka podzemní části hrobky musí být 0,5m nad hladinou podzemní vody (tento údaj poskytne správce konkrétního pohřbiště), s vnitřní délkou nejméně 230cm, u urnového hrobu nesmí hloubka podzemní části být hlubší než 1m
- 6) výška náhrobku musí odpovídat výškám náhrobků v daném místě obvyklém (max. do výšky 2,5m)
- 7) uličky mezi hrobkami, hroby a urnovými hroby musí být nejméně 30cm široké, na těch hřbitovech, na kterých tato podmínka není splnitelná, je možno hrobky (hroby) sdružovat tak, aby tato podmínka byla splněna alespoň u dvojic hrobů (hrobek) s tím, že ke každému z nich bude volný přístup zleva či zprava v šíři uličky 30cm
- 8) při úpravách okolí pohřbivacích míst není dovoleno zřizovat bez zvláštního povolení kolem hrobů, hrobek, urnových míst nebo před nimi cestičky z cihel, dlaždic, betonu, případně jiného materiálu, nebo je vysypávat různobarevnými drtěmi, u takovýchto úprav je zakázán materiál, který není protiskluzový (glazovaná a hladká dlažba, leštěný kámen), v případě úprav uliček z obou stran nebo popřípadě i z přední strany musí správce pohřbiště tyto uličky vyměřit tak, aby nebyla dotčena sousední pronajatá místa, v případě většího výměru celkové pronajaté plochy bude tato výměra zapsána do matriky hrobů a podle ní se vypočítá nové nájemné
- 9) u nového oddělení pohřbišť musí být stěny náhrobků mezi protilehlými hroby vzdáleny nejméně 60cm, tato podmínka neplatí u urnových hrobů
- 10) přední a zadní hrany rámu hrobů, hrobek, urnových hrobů musí být v jedné přímce s předními a zadními hranami sousedních rámu
- 11) jednotlivé části náhrobků musí být mezi sebou kotveny
- 12) ve svahovitém terénu musí být stavby a jejich příslušenství stejnoměrně odstupňovány a zajištěny proti sesuvu
- 13) stavba hrobky a překrytí hrobu KD z jednoho dílu lze povolit jen u cest nejméně 3m širokých
- 14) ke zřízení stavby (úpravy) hrobky musí žadatel po obdržení závazných podmínek a rozměrů doplnit k žádosti 2x plánek stavby (úpravy), včetně podzemní části ke schválení technickému odd. SPH, teprve po odsouhlasení plánů a předání žadateli lze zahájit stavbu (úpravu)
- 15) projekt hrobky s podzemní částí musí odpovídat platnému standardu
- 16) texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřbiště
po ukončení prací je žadatel (nájemce) povinen okamžitě se postarat na svoje náklady o vyčištění okolí, odklizení zbylého materiálu a uvedení všeho dotčeného do řádného stavu
- 17) vybudované stavby nebo jejich části lze z pohřbiště odstraňovat nebo je převést na jiný subjekt jen s písemným souhlasem správce pohřbiště
- 18) stavby, které byly pořízeny bez povolení nebo při nichž nebyly dodrženy stanovené podmínky a stavby, které ohrožují bezpečnost okolí, může správce pohřbiště odstranit na náklady vlastníka, jestliže tento nesjedná sám v dané lhůtě nápravu, i bez upozornění může správce pohřbiště v takových případech odstranit stavby, které brání řádnému bezpečnému vykopání hrobu, provedení pohřbu nebo kde je nebezpečí vzniku škody nebo havárie. Odstraněné hrobové příslušenství ponechá správce pohřbiště na místě na riziko vlastníka u hrobového místa nebo je převezme na jiné vhodné místo. O tomto opatření vyrozumí správce pohřbiště vlastníka v souladu s ust. čl. 6 odst. 1
- 19) z hlediska umělecko-architektonického vzhledu pohřbiště nejsou pro stavby a výzdobu přípustné materiály narušující vzhled (pestrobarevná keramika, pasty, umakart, apod.)
- 20) při povolení zřízení krycí desky správce pohřbiště upozorňuje žadatele na riziko zhroucení celé stavby a to z důvodu nedostatečně dimenzovaných základů pod původním rámem, kdy po uložení rakve dochází k sesedání zeminy (až o 60cm v době 1-3 let) a obnažení mělkých základů
- 21) pokud pohřbiště nebo jeho části včetně staveb a náhrobků jsou zapsány v seznamu kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, vztahují se ke stavbám (úpravám) na pohřbišti zvláštní předpisy (zákon č. 20/1987 Sb. O památkové péči). U těchto pohřbišť bude žadatel o zřízení stavby informován příslušnou hřbitovní správou o dalších nutných opatřeních
- 22) správce pohřbiště odpovídá pouze za ty škody na hrobovém příslušenství, které zavinil porušením svých povinností

.....
datum vyřízení žádosti, podpis správce

.....
vlastnoruční podpis žadatele, kterým stvrzuje převzetí závazných podmínek